



PROTEC ANTI-GRAFFITI

PROTECTOR ANTIGRAFFITI

CARACTERÍSTICAS:

PROTEC ANTIGRAFFITI es un producto especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, GRAFFITIS, etc. Evita la penetración de los mismos en los poros y hendiduras de las superficies tratadas. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida de humedades.

APLICACIONES:

Su utilización facilita la eliminación y limpieza de GRAFFITIS, pinturas, posters, polución, etc. de fachadas de edificios, monumentos, etc.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	Característico
Densidad:	$0,99 \pm 0,01 \text{ gr/cm}^3$ a 20° C
pH:	$9.5 \pm 0,5$
Punto de inflamación:	> 100 °C

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza puro, aplicar con rodillo o brocha. En su aplicación es conveniente dar 2 capas de producto, la segunda mientras todavía la superficie está húmeda de la primera capa. La superficie, antes de la aplicación, debe estar limpia y seca. Rendimiento del producto: 0,2 – 1 L/m² dependiendo de la porosidad y absorción del material.

Para la eliminación del GRAFFITI bastará con agua caliente (85-90°C) a presión (20 bares aprox.).

Después de la limpieza o eliminación debe volver a aplicarse PROTEC ANTI- GRAFFITI para dejar protegida la superficie de nuevo.

NOTA: En su primera aplicación debe hacerse un tratamiento en una zona pequeña para asegurarse que no hay grandes cambios de tonalidad y brillo sobre la superficie aplicada.

PRECAUCIONES:

Ficha de seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.